



Americas SN 330

ExxonMobil Basestocks , Mexico

Descripción del producto

Los aceites básicos Américas SN 330 producidos por ExxonMobil están diseñados para complementar la gama de productos Américas CORE Grupo I, y ofrecer una amplia cobertura de mezclado con capacidad para desempeñarse en aplicaciones que van desde aceites para motores hasta lubricantes industriales.

Los aceites básicos Américas SN 330 de ExxonMobil ofrecen la disponibilidad adicional de productos de Grupo I, proporcionando así flexibilidad en la cadena de suministro. ExxonMobil sigue procesos rigurosos para asegurar una entrega confiable de aceites básicos de calidad consistente de manera que los clientes puedan tener la debida confianza respecto al suministro de sus aceites básicos.

Especificaciones de venta

Américas SN			Américas 330
Propiedad	Límite	Método estándar (a)	
Apariencia		Visual	B y C
Color ASTM	Máx	ASTM D 1500	2,0
Viscosidad CCS -10°C mPa•seg	Máx	ASTM D 5293	2550
Punto de inflamación, COC °C	Mín	ASTM D 92	222
Viscosidad cinemática a 40 °C mm2/seg	Min-Max	ASTM D 445	
Viscosidad cinemática a 100 °C mm2/seg	Min-Max	ASTM D 445	7,90-8,55
Volatilidad NOACK, % peso	Máx	ASTM D 5800	9
Punto de fluidez, °C	Máx	ASTM D 97	-9
Índice de viscosidad	Mín	ASTM D 2270	95

(a) En lugar del método de prueba estándar, se pueden utilizar métodos de ensayo alternativos para la certificación de una propiedad del producto.

Nota (1): Al liberarse, los productos están certificados de que cumplen con los valores especificados. Los valores reales pueden desviarse dentro de la reproducibilidad establecida del método de ensayo especificado.

Nota (2): Para efectos de determinar la conformidad con las especificaciones, los valores observados o calculados se redondearán a la unidad más cercana en el último dígito significativo utilizado para expresar el valor límite de acuerdo al método ASTM E 29

Seguridad e Higiene

Información detallada respecto a la salud y seguridad para este producto es proporcionada en la ficha de datos de seguridad (MSDS), disponible a solicitud a través de su representante de ventas local o en www.ExxonMobil.com

ExxonMobil y el logotipo ExxonMobil son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o alguna de sus filiales.

11-2023

ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

<http://www.exxonmobil.com>

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

All products may not be available in all countries. Every care has been taken in the preparation of this information. Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil. For convenience and

simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities. Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved