ExxonMobil

Asphalte de pavage PG 64-22

ExxonMobil Asphalt , Canada

CIMENT BITUMEUX À COMPORTEMENT CLASSIFIÉ

Description du produit

L'asphalte de pavage PG 64-22 est un asphalte à comportement classifié (PG) dérivé de pétrole brut spécialement sélectionné au moyen de procédés de raffinage soigneusement contrôlés.

La qualité des produits de ExxonMobil est assurée pour chaque livraison. Les produits sont fabriqués selon les exigences mondiales d'intégrité du produit.

Applications

L'asphalte PG 64-22 est recommandé pour la construction routière. Si d'autres applications sont envisagées, il est recommandé aux utilisateurs d'effectuer les tests appropriés avant utilisation.

Propriétés et spécifications

L'asphalte de pavage PG 64-22 répond aux exigences de la norme AASHTO M320 :

Propriétés de l'asphalte	Unités	Méthode	AASHTO M320
Point d'éclair (VOC)	°C	AASHTO T48	230 min.
Viscosité apparente à 135° C	Pa.s	AASHTO T316	3.00 max.
Changement de masse, résidu de four à film mince à rouleau	% de masse	AASHTO T240	1.00 max.
DSRo (G*/sin §) à 64° C	kPa	AASHTO T315	1.00 min.
DSRr (G*/sin §) à 64° C	kPa	AASHTO T315	2.20 min.
DSRp (G*sin §) à 25° C	kPa	AASHTO T315	5000 max.
BBR (rigidité) à -12° C	MPa	AASHTO T313	300 max.
BBR (valeur m) à -12° C	-	AASHTO T313	0.300 min.

La norme AASHTO M320 peut être modifiée.

Santé et sécurité

Des renseignements détaillés de santé et de sécurité sur ce produit sont contenus dans la fiche signalétique disponible sur demande auprès de votre représentant local ou de www.limperiale.ca

Autre information

L'Impériale fournit une large gamme d'asphaltes, de cires, d'huiles blanches, d'huiles traitées et une gamme complète d'autres lubrifiants, carburants et produits chimiques à l'échelle mondiale. Veuillez communiquer avec votre représentant local de l'Impériale ou visiter www.limperiale.ca pour plus d'information sur ce produit et plusieurs autres

Le plus grand soin a été pris lors de la préparation de cette information. Dans la mesure permise par la loi, l'Impériale décline toute responsabilité quant aux garanties et/ou représentations, expresses ou implicites, portant sur l'exactitude de l'information et son adéquation à une fin particulière.

Toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou une de ses filiales.

09-2019

L'Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9

1 800 268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas proposés à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre détaillant l'Impériale ou rendez-vous sur www.imperialoil.ca

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, l'Impériale, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved