ExxonMobil

Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil Specialties , Indonesia

Deskripsi Produk

Prowaxx 1663 SW adalah lilin lunak [slack wax, SW] titik leleh tinggi pada rangkaian produk lilin Prowaxx dari ExxonMobil. Ini berupa material kristal bening padat dan saat meleleh menjadi cairan jernih berwarna kuning. Produk ini berasal dari minyak bumi melalui proses pemurnian cermat serta terkontrol dan terutama terdiri atas campuran parafin normal rantai lurus dan hidrokarbon iso-parafin bercabang.

Lilin ExxonMobil diproduksi dan dikontrol sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu Produk ExxonMobil, EN ISO 9000 atau standar yang setara.

Aplikasi

PROWAXX 1663 SW dapat digunakan pada aplikasi berikut, sesuai dengan undang-undang dan peraturan di masing-masing yurisdiksi*:

- Kayu api
- Emulsi lilin
- Campuran lilin

* Pengguna harus memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Sifat dan Spesifikasi

Ciri-Ciri	Metode Standar	Min	Maks
ASTM Color dari Auto Tristimulus	ASTM D6045		6,0
Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
Kekentalan Kinematik @ 100 C, mm2/dt	ASTM D445	16,0	20,5
Kandungan Minyak, %bobot	ASTM D721		5,0
Titik Beku, °C (F)	ASTM D938	68,0(154)	81,0(178)

Catatan 1: Produk disertifikasi saat rilis untuk memenuhi nilai yang ditentukan. Nilai aktual dapat menyimpang dalam keterulangan metode uji yang ditetapkan.

Catatan 2: Untuk tujuan menentukan kesesuaian dengan spesifikasi, nilai yang diamati atau dikalkulasi harus dibulatkan ke unit terdekat dalam digit signifikan terakhir yang digunakan dalam menyatakan nilai pembatas sesuai dengan metode ASTM E 29

(a) Sebagai pengganti metode uji standar, metode uji alternatif dapat digunakan untuk sertifikasi sifat produk.

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

01-2024
ExxonMobil Asia Pacific Ltd
1 HarbourFront Place

#06-00 HarbourFront Tower One
Singapore 098633

+65 6885 5000
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved