ExxonMobil

Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil Specialties , Belgium

Productbeschrijving

PROWAXX 1663 SW is een product met een hoog smeltpunt uit de serie Prowax "slack wax" en "scale wax" uit aardolie. Het heeft in vaste toestand een doorzichtig kristallijn materiaal en een gele doorzichtige vloeistof als het gesmolten is. Het wordt via een zorgvuldig gecontroleerd raffinageproces uit aardolie verkregen en wordt voornamelijk samengesteld uit een mengsel van niet-vertakte normale paraffine en vertakte iso-paraffine koolwaterstoffen.

ExxonMobil was wordt geproduceerd en gecontroleerd volgens het ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 of gelijkwaardige standaard

Toepassingen

PROWAXX 1663 SW kan in de volgende toepassingen, onderhevig aan toepasselijke wetgeving en regelgeving in ieder rechtsgebied*, gebruikt worden:

- Haardblokken
- Wasemulsie
- Wasmengsel

* Gebruiker dient toepasselijke regelgeving te controleren om voor naleving te zorgen

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	Standaard methode(a)	Min	Max
ASTM kleur door Auto Tristimulus	ASTM D6045		6,0
Stollingspunt, °C	ASTM D938	68,0(154,4)	81,0(177,8)
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s	ASTM D445	16,0	20,5
Oliegehalte, gew. %	ASTM D721		5,0

NB 1: Producten zijn tijdens de uitgave gecertificeerd om te voldoen aan de gespecificeerde waarden. De daadwerkelijke waarden kunnen binnen de vastgestelde reproduceerbaarheid van de gespecificeerde testmethode afwijken.

NB 2: De waargenomen of berekende waarden zullen om vast te stellen of aan de specificatie voldaan wordt, afgerond worden op het laatste cijfer gebruikt om de grenswaarde in overeenstemming met de ASTM E 29 methode uit te drukken.

(a) alternatieve testmethodes kunnen in plaats van standaard testmethodes gebruikt worden voor de certificatie van een product.

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

10-2023
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Polderdijkweg, 2030 Antwerp, Belgium

Tel. +32-2-239.3111

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved