



Mobilgard™ 570

ExxonMobil Marine, Taiwan

船舶柴油引擎汽缸機油

產品說明

埃克森美孚的 Mobilgard 570 是一款優質的高性能船用柴油引擎汽缸潤滑油。在現今船用二行程引擎中，即使峰值燃燒壓力和缸套溫度升高，Mobilgard 570 仍能發揮出色表現，足以證明其性能之強勁。本產品在 100°C 條件下可達到超過 20 cSt 的理想黏度，而且具備低揮發性，可確保潤滑油分佈均勻並有效維持油膜。透過採用兼顧全面表現的平衡配方，Mobilgard 570 已證實能在燃料含硫量降至 1.5% 的情況下，維持長時間運行的潔淨度，同時有效降低汽缸潤滑油的注油率。

特色與效益

- 出色的熱穩定性及氧化穩定性，有助於減少積垢和油泥形成。
- 出色的去污能力，可使引擎組件更乾淨。
- 低揮發性的平衡配方，有效降低注油率並減少汽缸潤滑油用量。

規範與認證

此產品已獲得以下認證：

Everllence(前身為 MAN Energy Solutions) 二行程船用引擎 I 類

WinGD Ltd. 引擎 符合製造商最新操作指南的二行程船用引擎液體燃料之一般用法

此產品符合或超越以下標準：

日本引擎公司(舊稱 MHI) 符合製造商最新操作指南的二行程引擎

特性與規格

特性	
級數	SAE 50
密度@ 15 C, kg/m ³ , ASTM D4052	938
閃火點, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	256
流動點, °C, ASTM D97	-9
黏度 @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	222
黏度 @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	20
黏度指數, ASTM D 2270	104
總鹼值, mg KOH/g, ASTM D 2896	70

健康與安全

本產品健康及安全建議需遵循物質安全資料表 (MSDS) 提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取 (<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>)

除非另有說明，否則此處使用的所有商標均為埃克森美孚公司或其子公司的商標或註冊商標。

03-2026

ExxonMobil Marine Limited

Ermyn Way

Leatherhead, Surrey

United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved