Mobil Delvac 1300 Monogrades

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

High Performance Diesel Engine Oils

Beschreibung

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, und 1350 sind Einbereichs-Dieselmotorenöle für hohe Beanspruchungen. Sie werden mit ausgewählten Grundölen und einem auf den Anwendungsfall abgestimmten Additivsystem fortschrittlicher Technologie hergestellt und sind in den SAE-Klassen 30, 40 und 50 verfügbar. Sie sind speziell konzipiert für hochbeanspruchte Motoren, die unter schweren Betriebsbedingungen eingesetzt werden.

Mobil Delvac 1300 hat sich seit Jahren als Einbereichsöl in einer breiten Palette von Anwendungen sehr erfolgreich bewährt.

Eigenschaften/Vorteile

Zu den Vorteilen von Mobil Delvac 1300 zählen u.a.

Eigenschaften	Vorteile
Exzellenter Schutz gegen Öleindickung, Hochtemperatur-Ablagerungen, Schlammbildung und Korrosion	Reduziert den Verschleiß und verlängert die Standzeiten des Motors
Ausreichend alkalische Reserve verhindert die Bildung von Ablagerungen	Reduziert den Verschleiß beim Einsatz schwefelreicher Kraft stoffe

Anwendung

Von ExxonMobil empfohlen für den Einsatz in:

- Besonders geeignet für hochbeanspruchte Dieselmotoren im stationären Einsatz unter Beachtung der Herstellervorschriften
- Mobile und stationäre Aggregate im Bau-, Bergbau- und Steinbruchgewerbe sowie in der Landwirtschaft.

Spezifikationen/Freigaben

Mobil Delvac 1300 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:	1320	1330	1340	1350
API CF	X	X	X	X
API SF	X	X	X	X
Merces Benz 227.0	X			

Typische Produktdaten

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1320	1330	1340	1350
SAE Klasse	20	30	40	50
Viskosität, ASTM D 445				
cSt @ 40ºC	61	106	136	232
cSt @ 100ºC	8.4	11.8	14.6	19.9
Viskositätsindex, ASTM D 2270	108	99	99	99

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1320	1330	1340	1350
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874	1.1	1.1	1.1	1.1
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g, ASTM D 2896	10	10	10	10
Pourpoint, ºC, ASTM D 97	-21	-21	-30	-18
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92	232	256	254	260
Dichte bei 15ºC kg/l, ASTM D 4052	0.887	0.893	0.897	0.902

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird bei diesem Produkt keine Gesundheitsgefährdung erwartet, sofern es gemäss dessen vorgesehenen Anwendung eingesetzt wird und die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt befolgt werden. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei Ihrem Verkaufs-Kontakt oder via Internet verfügbar. Dieses Produkt sollte nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden und muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Delvac sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

02-2020
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved