



## Mobiltrans MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Greece

Εξαιρετικής Απόδοσης Λιπαντικό Κιβωτίου Ταχυτήτων

### Περιγραφή προϊόντος

Το Mobiltrans MBT είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων ιξώδους SAE 75W-90. Το Mobiltrans MBT 75W-90 έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ιξώδους / θερμοκρασίας.

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Το Mobiltrans MBT είναι παρασκευασμένο με προηγμένο σύστημα προσθέτων, παρέχοντας έτσι εξαιρετική θερμική σταθερότητα και αντίσταση κατά της φθοράς. Το Mobiltrans MBT διατηρεί χαμηλότερες θερμοκρασίες στο κιβώτιο ταχυτήτων σε σύγκριση με συμβατικά λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων. Συνιστάται για τα περισσότερα μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, άξονες μετάδοσης και άξονες ήπια υποειδείς, όπου δεν απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής API GL-5. Το Mobiltrans MBT είναι κατάλληλο για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων (κιβώτια γραναζιών) όπου τα λιπαντικά είναι εκτεθειμένα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κάτω από συνθήκες πλήρους φορτίου.

### Εφαρμογές

Το Mobiltrans MBT είναι εγκεκριμένο έναντι των προδιαγραφών της Mercedes-Benz, φυλλάδιο προδιαγραφών MB 235.11 και καλύπτει τα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων Actros, συμπεριλαμβανομένων αυτών με κιβώτια μετάδοσης.

### Προδιαγραφές και Εγκρίσεις

Το Mobiltrans MBT έχει τις εγκρίσεις των ακόλουθων κατασκευαστών:	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

### Τυπικές Ιδιότητες

Mobiltrans MBT	
Βαθμός SAE	SAE 75W-90
Ιξώδες, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	96.3
cSt @ 100°C	14.7
Ιξώδες Brookfield στους -40°C, cP, μέγιστο	59000
Σημείο Ροής, °C, ASTM D 97	-45
Σημείο Ανάφλεξης, °C, ASTM D 92, ελάχιστο	179
Δείκτης ιξώδους, ASTM D 2270	159

### Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα Πωλήσεων ή μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου και το Mobiltrans MBT αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Exxon Mobil Corporation ή των θυγατρικών της εταιρειών.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή ExxonMobil. Τίποτα σ' αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερσχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επομίζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved