Series Vactra con Nombre y Doble Letra

Mobil Industrial , Caribbean

Aceites de circulación

Descripción de producto

Estas series de aceites de Mobil Vactra son lubricantes de alto rendimiento de uso general, diseñados aplicaciones industriales no-críticas donde el lubricante es aplicado intermitentemente, como en los siste por pérdida o donde contaminación y fugas son inevitables. En este tipo de servicio ofrecen una ver económica sobre los lubricantes de calidad "premium" para rodamientos y cojinetes planos, en aplicaci de engranajes y en sistemas hidráulicos que no requieren productos anti-desgaste de alta calidad.Esta far de aceites está formulada a partir de aceites base de alta calidad y aditivos, que proporcionan resistencia oxidación y a la degradación térmica y protección contra la herrumbre y la corrosión. Estas series de ac Mobil Vactra son la elección por muchos operarios en el mundo entero que requieren lubrica económicos, que pueden funcionar en un amplio rango de aplicaciones industriales.

Propiedades y Beneficios

Estas series de Mobil Vactra ofrecen una variedad de beneficios que pueden contribuir a reducir los coste operación y de mantenimiento. Ofrecen los siguientes beneficios:

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Muy buena estabilidad térmica/oxidativa y q uímica	Ayuda a reducir los depósitos y el fallo de los filtros
Excelente protección contra la herrumbre y l a corrosión	Limpia el sistema, alarga la vida del filtro y reduce el m enimiento
Buena resistencia a la formación de espuma	Evita la cavitación de las bombas y aumenta la eficienci e la circulación
Amplio rango de aplicaciones	Reduce el inventario

Aplicaciones

Los Mobil Vactra con Nombre y Doble Letra son lubricantes de uso general recomendados en aplicaci industriales no-críticas donde el lubricante es aplicado intermitentemente como en los sistemas por pérdi donde la contaminación y las fugas son inevitables. Proporcionan excelente lubricación de cojinetes plan antifricción. También están recomendados para sistemas de circulación e hidráulicos de servicio moder Los productos no deben ser usados en sistemas donde la temperatura del aceite supere los 6 Aplicaciones específicas incluyen:

- Aplicaciones de engranajes industriales de uso moderado
- Sistemas de circulación que no requieren protección anti-desgaste
- Aplicaciones de maquinaria de papel, con severidad baja a moderada
- Aplicaciones de máquinas de herramientas no-críticas, varias aplicaciones de compresores de ai otras aplicaciones de cojinetes planos- y antifricción.

Características típicas

Vactra Names and Double Letter	Light	Medium	Heavy-Medium	Heavy	Extra Heavy	BB	AA	HH
Grado de viscosidad ISO	32	46	68	100	150	220	320	460
Viscosidad, ASTM D 445								
cSt @ 40ºC	32.0	46.0	68.0	100	150	220	320	460
cSt @ 100ºC	5.0	6.7	8.7	11.1	14.8	18.8	23.9	30.
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	97	97	98	98	96	95	95	95
Punto de congelación, ºC, ASTM D 97	-27	-24	-15	-15	-9	-6	-9	-6
Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92	212	242	266	246	280	288	286	296
Densidad @15ºC kg/l, ASTM D 4052	0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90	0.9
Protección a la herrumbre, ASTM D665	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pas Pas

Separación de agua, ASTM D 140 1,Min. a 3 ml emulsión @ 54ºC	5	10	15	25	--	--	--	--
Separación de agua, ASTM D 140 1,Min. a 3 ml emulsión @ 82ºC	--	--	--	--	15	20	25	30
Ensayo de espuma, ASTM D 892, Seq ITendencia / Estabilidad, ml/m l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salu mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Fich de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro d Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendado Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una d sus afiliadas.

09-2019
ExxonMobil de Colombia S.A.
Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y n constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla se esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida es sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Pa obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o vis www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluy Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separaci corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen c las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.



© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved