Mobil

Mobil Permazone

Mobil Commercial Vehicle Lube , Colombia

40/60 Refrigerante/Anticongelantes Prediluido - CO

Descripción del Producto

Mobil Permazone 40/60 es una mezcla de 40% de refrigerante concentrado y 60% de agua de Buena. Compatible con cualquier anticongelante/refrigerante en cualquier vehículo con aluminio y otros metales del motor. Esta fórmula premezclada puede utilizarse con el anticongelante/refrigerante en cualquier marca o modelo de automóvil o camión liviano en la carretera, extranjera o nacional.

Fórmula premezclada libre de Boratos, nitritos, nitratos, aminas y fosfatos, especialmente desarrollada para sistemas de enfriamiento de motores diesel de equipo pesado tal como, camiones de carga, autobuses de pasajeros y maquinaria para movimiento de tierra. Asimismo es adecuado para utilizarse en sistemas de enfriamiento de motores a gasolina de automóviles, camionetas y camiones ligeros.

Características y Beneficios

- Protege todos los metales sistema refrigeración.
- Protege contra perjudiciales moho y la corrosión.
- Paquete de inhibidores de corrosión de ácidos carboxílicos orgánicos.
- Proporciona protección contra la congelación -hasta -34˚F y sobrecalentamiento hasta 265˚F. Compatible con todos los anticongelantes verdes convencionales.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Permazone 40/60 Refrigerante/Anticongelantes Prediluido – CO Cumple y excede los requerimientos de:	
ASTM D-3306	X
ASTM D-4340	X
GM 6277M, 1825M, 1899M	X
GM 6038M	X
Ford ESE-M97B44-A	X
JIS K-2234	X
BS 5117	X
ICONTEC NTC 3614	X
Chrysler MS-7170	X
SAE J1034	X
Renault 41-01-001/-s Tipo D	X
Fiat 55523	X
VW TL 774 vC	X

Propiedades Químicas

Propiedad	**Método ASTM**	**Especificación ASTM D-6210**	**Valores Típicos de Mobil Permazone 40/60 Refrigerante/Anticongelantes Prediluido – CO**
Gravedad Específica (15/15˚	D1122-08	Min 1.0	1.05

Propiedad	Método ASTM	Especificación ASTM D-6210	Valores Típicos de Mobil Permazone 40/60 Refrigerante/Anticongelantes Prediluido – CO
C)			
Punto de Ebullición, 40 Vol. %, ˚C	D1120-11	Min. 103	105
Efecto sobre el acabado auto motriz		Sin Efecto	Sin Efecto
pH, 40 Vol. %	D1287-11	7.8 – 8.8	8.4
Alcalinidad de Reserva, ml	D1121-11	Reporte	Min 4.5
Color			Rojo
Densidad, Kg/Gl @ 15°C			4.0

Aplicación

Para asegurar el éxito usando Mobil Permazone 40/60, el sistema debe ser drenado y enjuagado. Mobil Permazone 40/60 es un producto listo para usar. Para asegurar el nivel adecuado de concentración de los inhibidores y protección contra el congelamiento/ebullición, no agregue agua o mezclar con otros refrigerantes desconocidos.

Puesto que no hay necesidad de mezclar, medir o añadir agua, su coche o camión de servicio ligero disfrutará de los beneficios de esta mezcla premium de larga duración de inhibidores para la protección contra las temperaturas extremas y los estragos de la oxidación, la corrosión y la falla prematura de la bomba de agua tan pronto como se vierta en el radiador o tanque de desbordamiento.

Adecuado para su uso en cualquier coche o camión. Esta mezcla de 40% Mobil Permazone y 60% de agua de buena calidad, protegerá el sistema de enfriamiento de su vehículo durante un máximo de 5 años o 240.000 kms con lavado completo y lleno.

Seguridad y Salud

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad del Material (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Manipulación

Mantenga el recipiente cerrado. En caso de derrame, limpiar tan pronto como el producto se riegue. Enjuague los derrames pequeños con agua. Los derrames grandes, recoger en tambores para su adecuada eliminación. Elimine o recicle de acuerdo a las reglamentaciones locales. Para más información sobre la salud y la seguridad, consulte la Hoja de Seguridad del Mobil Permazone 40/60.

The Mobil logotype, the Pegasus design, and Mobil Heavy Duty are trademarks of Exxon Mobil Corporation, or one of its subsidiaries.

09-2019
Organización Terpel S.A.
Address: Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
Phone: (57) 1 3267878

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved