MOBIL SUPER™ SERIES

Mobil Passenger Vehicle Lube , Caribbean and Central America (CCA)

Descripción del producto

Los aceites para motores Mobil Super™ son mezclas de aceites sintéticos formulados a partir de aceites básicos de alta calidad combinados con modernos aditivos de alto rendimiento para ayudar a proporcionar una larga vida útil al motor y proteger sus piezas críticas contra fallas relacionadas con el lubricante hasta 5,000 millas o el intervalo recomendado por el fabricante del equipo original para el cambio de aceite de su vehículo, el que sea más largo**. Los aceites para motores Mobil Super cumplen con los requisitos de garantía cuando se especifica un aceite certificado por el Instituto Americano del Petróleo (API).

Propiedades y Beneficios

Los aceites para motores Mobil Super™ están recomendados por ExxonMobil para todo tipo de motores modernos de gasolina que se encuentran en vehículos de pasajeros, SUV, furgonetas ligeras y camiones ligeros.

• Los aceites para motores Mobil Super cumplen con los requisitos de garantía cuando se especifica un aceite certificado por el Instituto Americano del Petróleo (API).

• Mobil Super no se recomienda para motores de 2 tiempos ni de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Revise siempre el manual del propietario para determinar el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante, la clasificación de servicio API y cualquier aprobación del fabricante.

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Cumplen o exceden las más recientes especificaciones de la industria.	Protección de la garantía del fabricante del equipo original (OEM).
Contiene antioxidante adicional en comparación con Mobil Special.	Ayuda a prevenir la degradación del aceite.
Aditivos modernos de alto rendimiento	Excepcional protección contra el desgaste bajo una amplia variedad de condiciones de operación
Garantía	La Garantía Limitada* ofrece protección hasta 5,000 millas o el intervalo recomendado para el cambio de aceite de su vehículo, el que sea más largo.
Protección del motor probada y comprobada.	Ayuda a prolongar la vida del motor

Aplicaciones

Los aceites para motores Mobil Super™ están recomendados por ExxonMobil para todo tipo de motores modernos de gasolina que se encuentran en vehículos de pasajeros, SUV, furgonetas ligeras y camiones ligeros.

• Los aceites para motores Mobil Super cumplen con los requisitos de garantía cuando se especifica un aceite certificado por el Instituto Americano del Petróleo (API).

• Mobil Super no se recomienda para motores de 2 tiempos ni de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Revise siempre el manual del propietario para determinar el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante, la clasificación de servicio API y cualquier aprobación del fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
Ford WSS-M2C929-A		X		
Ford WSS-M2C930-A	X			

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
GM 6094M	X	X	X	X

Este producto cumple o excede los requisitos de:	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
API SJ	X	X	X	X
API SL	X	X	X	X
API SM	X	X	X	X
API SN	X	X	X	X
API SN PLUS	X	X	X	X
CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS	X	X	X	X
API SN Conservador de recursos		X	X	X
API SP	X	X	X	X
API SP Resource Conserving	X	X	X	
API SQ	X	X	X	X
API SQ Resource Conserving	X	X	X	
ILSAC GF-7A	X	X	X	
FORD WSS-M2C970-A1	X			
FORD WSS-M2C971-A1		X		

Propiedades y especificaciones

Propiedad	5W-20	5W-30	10W-30
Grado	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 10W-30
Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0.8527	0.857	0.8598
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	231	233	237
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm2/s, ASTM D445	8.91	11.12	10.76
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s, ASTM D445	50.95	68.74	69.85
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-45	-42	-48

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

09-2026

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved