Mobil 1™ X1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Spain

Avanzado aceite totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil 1™ es la marca líder mundial en aceites sintéticos para motores que ofrece el máximo desempeño y protección.

El aceite sintético de avanzado desempeño para motores Mobil 1 x1 5W-30 está diseñado para cumplir o superar los requisitos de las normas más recientes y exigentes ILSAC GF-7 y API SQ Resource Conserving, y está recomendado para una amplia variedad de vehículos de fabricantes americanos y asiáticos, incluidos selectos vehículos de alto desempeño. Mobil 1 x1 5W-30 ayuda a mantener su motor funcionando como nuevo al proporcionar una excepcional protección contra el desgaste, poder de limpieza y desempeño general y supera a nuestros aceites convencionales.

Propiedades y beneficios

El avanzado y totalmente sintético aceite para motores Mobil 1 x1 5W-30 está fabricado a partir de una mezcla patentada de aceites base sintéticos de alto desempeño fortificada con un sistema de componentes precisamente equilibrado. El grado de viscosidad 5W-30 es el recomendado para muchos automóviles nuevos. Mobil 1 x1 5W-30 está exclusivamente diseñado para ayudar a proporcionar insuperables niveles de desempeño, de potencia de limpieza y de protección del motor, a la vez que cumple con las exigentes normas de desempeño de ILSAC GF-7.

• Excelente lubricación general y protección contra el desgaste para muchos estilos de conducción

• Cumple con las normas ILSAC GF-6 y API SP que ayudan a proporcionar una protección contra el preencendido a bajas velocidades (LSPI) y el desgaste de la cadena de distribución, a la vez que mantiene a su motor limpio y ayuda a mantener su economía de combustible.

• Ayuda a proteger los sistemas de postratamiento de gases de escape, incluidos los filtros de partículas (GPF, DPF) y los convertidores catalíticos (CAT) diseñados para limitar las emisiones del motor.

• Ayuda a prolongar la vida útil del motor y del turboalimentador al prevenir los depósitos dañinos y la acumulación de lodos

• Proporciona una excelente protección contra el calor interno del motor y contra las bajas temperaturas

Aplicaciones

El aceite de motor Mobil 1 x1 5W-30 Advanced Full Synthetic está recomendado para muchos tipos de motores modernos que se encuentran en vehículos de pasajeros, todoterrenos y furgonetas ligeras, incluidos los motores de gasolina turboalimentados y sobrealimentados de alto desempeño y los motores diésel multiválvula con inyección de combustible. Es apropiado para los automóviles de Ford, General Motors, y Fiat Chrysler y para vehículos japoneses y coreanos en los que se recomiende un grado de viscosidad SAE 5W-30 y cualquiera de sus clasificaciones de servicio o aprobaciones de fabricantes.

• Mobil 1 x1 5W-30 es especialmente apto para condiciones extremas, donde los aceites convencionales a menudo no funcionan bien.

• Mobil 1 x1 5W-30 no se recomienda para los motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Consulte siempre el manual del propietario para informarse de las recomendaciones del fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
GM dexos1: licencia GEN3
VW VWC 53034

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Ford WSS-M2C946-B1

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Ford WSS-M2C929-A
Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M
GM 4718M
FIAT 9.55535-CR1

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SN PLUS
API SN
ILSAC GF-6A
FORD WSS-M2C961-A1
API SN Plus Resource Conserving
API SN RESOURCE CONSERVING
API SP
API SP Resource Conserving
Chrysler MS-6395
CHRYSLER MS-13340
ACEA C2
ACEA A5/B5
API SQ
API SQ Resource Conserving
ILSAC GF-7A

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-30
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm2/s, ASTM D445	10.3
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s, ASTM D445	60.7
Índice de viscosidad, ASTM D2270	159

Propiedad	
Densidad a 15.6°C, g/ml, ASTM D4052	0.85
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-39
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	235

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

08-2025
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen, Belgium

http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved