



## Mobil Special™ 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Lubricante Mobil para vehículos de pasajeros

### Descripción del producto

Mobil Special™ 20W-50 es un aceite mineral de calidad premium para motores. El producto está diseñado para proporcionar la debida protección a su motor en la gran mayoría de las condiciones de operación.

### Propiedades y beneficios

Mobil Special™ 20W-50 proporciona una muy buena protección del motor y ayuda a promover una larga vida útil del mismo.

Protección prolongada contra el desgaste del motor y la formación de depósitos

Protección del motor durante el arranque

Ayuda a combatir los lodos

### Aplicaciones

Mobil Super 1000 20W-50 ha sido formulado para ser utilizado en vehículos que requieren una reivindicación API SL . ExxonMobil recomienda el aceite Mobil Special 20W-50 especialmente para la conducción diaria en condiciones normales.

- Automóviles de pasajeros, SUV, camiones ligeros y furgonetas (motores de gasolina) que requieren un aceite API SL
- Condiciones de operación normales
- Aptos para utilizarse en una amplia gama de condiciones de temperatura

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo específico.

### Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SL

JASO MA

JASO MA2

### Propiedades y especificaciones

Propiedad	
-----------	--

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Densidad @ 15.6 C, g/ml, ASTM D1298	0,88
Índice de viscosidad, ASTM D2270	136
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	5,9
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	231
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	138
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	17,2

### Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

05-2023

Terpel Comercial del Perú S.R.L.  
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,  
Interior 1005, San Isidro  
Lima Perú

**24 Horas emergencia en salud** LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved