



## Mobil Super™ 3000 x1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Uruguay

Aceite semisintético multigrado de alta calidad

### Descripción del producto

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 es un aceite de motor totalmente sintético que proporciona una larga vida útil del motor para muchos tipos y edades de vehículos y que brinda una mejor protección en un amplio intervalo de temperatura.

### Propiedades y beneficios

El desempeño de los lubricantes Mobil Super™ 3000 ha sido plenamente comprobado en la industria de manera que usted puede tener la plena confianza de que obtendrá la protección que desea para su vehículo.

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 proporciona:

- Mejor protección a altas temperaturas
- Mejor desempeño en los arranques en frío
- Mejor limpieza del motor y mejor prevención de formación lodos
- Mejor protección contra el desgaste

### Aplicaciones

Los lubricantes Mobil Super™ 3000 están formulados para brindarle la confianza de que su motor está recibiendo una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales o semisintéticos pueden proporcionar.

ExxonMobil recomienda Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 si con regularidad se enfrenta a condiciones exigentes donde el mismo puede ayudar a combatir los daños causados por el frecuente alto estrés en el motor:

- Muchas tecnologías de motores
- Motores de gasolina y diésel sin filtros de partículas diésel (DPF)
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas.
- Manejo en carretera a velocidad de crucero y conducción en ciudad con arranques y paros continuos.
- Motores de alto desempeño.
- Condiciones de operación normales a frecuentemente severas.
- Motores turbocargados y de inyección directa de combustible.

Siempre consulte el manual del propietario para verificar la viscosidad recomendada y las especificaciones que debe cumplir el lubricante para su vehículo en particular.

### Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
MB 229.3
Porsche A40
PSA B71 2296
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00

**Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:**

VW 505 00

**Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:**

ACEA A3/B3-16

API CF

FIAT 9.55535-G2

GM-LL-B-025

**Este producto cumple o excede los requisitos de:**

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

FIAT 9.55535-M2

**Propiedades y especificaciones**

Propiedad	
Grado	SAE 5W-40
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	236
Viscosidad cinemática @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	78
Viscosidad cinemática @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13.1
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0.85
Índice de viscosidad, ASTM D2270	169
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-39

**Seguridad e higiene**

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2025

13.04.2026

**DISA Montevideo S.A. - San Fructuoso, 927, Montevideo - Centro Técnico (598) 22009920 interno 55175, en caso de derrames (598) 22007185.**

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved