



Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile moteur entièrement synthétique

Description du produit

L'huile Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 est une huile moteur haute performance entièrement synthétique conçue pour les moteurs à essence des constructeurs automobiles américains, japonais et coréens. L'huile est formulée pour assurer une longue durée de vie du moteur et une protection améliorée du turbocompresseur et du moteur dans les véhicules de tous âges et surpasse nos produits à mélanges synthétiques traditionnels. Elle assure une excellente protection contre la formation de boues, la rouille et la corrosion du moteur dans des conditions de fonctionnement sévères et à basse température ; elle maintient une viscosité et une fluidité optimales dans une vaste plage de températures. Elle confronte les défis spécifiques aux moteurs à essence turbocompressés à injection directe de taille réduite en termes de protection du moteur et du système de post-traitement des émissions.

L'huile répond aux toutes dernières normes industrielles API et ILSAC exigées par les constructeurs automobiles japonais et coréens, ainsi qu'aux toutes dernières normes de General Motors et Ford pour leurs moteurs à essence actuels et anciens.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 est conçue pour contribuer à* :

- assurer l'économie de carburant et la compatibilité avec les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, contribuant tous deux à maintenir les émissions dans les limites réglementaires
- prévenir les préallumages à bas régime (LSPI) lorsque le moteur fonctionne à bas régime et à couple élevé
- protéger le moteur contre la rouille, la corrosion et l'usure, préservant ainsi sa longévité
- maintenir la propreté du moteur grâce à l'excellente résistance de l'huile à l'oxydation et à la protection contre l'accumulation de boues
- maintenir l'efficacité du moteur grâce à une viscosité et une fluidité optimales de l'huile à des températures de fonctionnement basses et élevées

* : La performance réelle dépend du type de véhicule et de moteur, des conditions atmosphériques et de conduite, ainsi que de l'historique de l'huile moteur et de l'entretien.

Applications

L'huile Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 convient à une grande variété de voitures de tourisme, de SUV et de véhicules utilitaires légers produits par General Motors, Ford, Chrysler, ainsi que par les constructeurs japonais et coréens.

- Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 est recommandée dans la plupart des modèles récents et anciens de véhicules General Motors et Ford pour assurer une protection efficace du turbocompresseur et la propreté du moteur.
- Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 est recommandée pour tous les véhicules à essence japonais ou coréens exigeant une huile 5W-30 avec un niveau de service API ou ILSAC de toute catégorie.

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 est classée par l'American Petroleum Institute (API) comme ""SP Resource Conserving"" et par l'International Lubricant Standardization and Approval Committee (ILSAC) comme GF-6A. Ces catégories définissent les huiles qui, en plus d'offrir une excellente protection du

moteur, démontrent une amélioration de l'économie de carburant conformément aux exigences les plus récentes de l'industrie. Ces normes sont rétrocompatibles avec des niveaux de performance plus anciens, tels qu'API SN Plus, SM, SL et ILSAC GF-5, GF-4, etc.

Consultez toujours le manuel du propriétaire pour connaître les grades de viscosité recommandés et les spécifications.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :
Licence GM dexos1:GEN3
VW VWC 53034

Ce produit est recommandé dans les applications suivantes:
FIAT 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C929-A
GM 6094M

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
API SP
Économe en ressources selon API SP
ILSAC GF-6A
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1
FORD WSS-M2C961-A1

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-30
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-39
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	235
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	61,1
Indice de viscosité, ASTM D 2270	168
Densité à 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,847

Propriété	
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	10,7

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

04-2024

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

POLDERDIJKWEG


B-2030 Antwerpen

Belgique

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved