Mobil Super™ Synthetic Euro 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur entièrement synthétique évoluée

Description

L'huile Mobil Super™ Synthetic Euro 5W-40 est une huile moteur haute performance entièrement synthétique qui offre une excellente protection à haute température. L'huile Mobil Super Synthetic est conçue pour assurer une longue durée de vie du moteur et une excellente protection dans les véhicules de tous les âges, en surpassant nos produits mélangés synthétiques conventionnels. Cette huile offre une protection remarquable contre la boue, la rouille et la corrosion du moteur dans des conditions rigoureuses et à basse température et une viscosité et une fluidité optimales dans une vaste plage de températures.

Nous répondons de nos produits. Veuillez lire notre garantie limitée relative à Mobil Super.

Pour le summum de performance et de protection, considérez nos huiles moteur Mobil 1™, une famille d'huiles moteur entièrement synthétiques avancées.

Caractéristiques et avantages

•Contribue à prolonger la durée de vie du moteur

•Protection remarquable contre l'usure pour tous les véhicules, peu importe l'âge

•Excellente protection à température élevée pour contribuer à abaisser la température du moteur

•Permet au moteur de fonctionner plus longtemps à température élevée (jusqu'à 400 °F) sans épaississement oxydatif et sans dégradation de l'huile

•Contribue à contrôler la consommation et la perte d'huile

•Permet le démarrage aisé et la circulation d'huile rapide durant les démarrages à froid pour protéger les composants essentiels du moteur

•Spécifiquement formulée pour soutenir les moteurs de conception européenne

•Protection au-delà de nos produits mélangés synthétiques conventionnels

•Protection garantie par la garantie limitée Mobil Super*

•Respecte ou surpasse les plus récentes spécifications des équipementiers et de l'industrie*

*Consultez le tableau « Spécifications et homologations » pour de plus amples renseignements

Applications

Les huiles Mobil Super Synthetic Euro 5W-40 sont recommandées pour les véhicules nécessitant un produit aux spécifications européennes. Avant d'utiliser des huiles moteur Mobil Super Synthetic, veuillez consulter dans le manuel d'utilisation du véhicule le grade de viscosité et la classe de service API préconisés par le constructeur

Spécifications et homologations

Ce produit a reçu les homologations suivantes:
BMW Longlife 01
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00

Ce produit a reçu les homologations suivantes:
VW 505 00
Porsche A40

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:
API CF
FIAT 9.55535-G2

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SP
ACEA A3/B4-16

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-40
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-39
Point d’éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	236
Viscosité cinématique à 40 °C, mm2/s, ASTM D445	78,0
Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s, ASTM D445	13,1
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8469

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses filiales, sauf indication contraire.

08-2026

L’Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW
2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9

1 800 268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas proposés à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre détaillant l'Impériale ou rendez-vous sur www.imperialoil.ca
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, l'Impériale, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved