



Gamme Mobil Rarus™ 400

Mobil Industrial , Equatorial Guinea

Huiles minérales pour compresseurs d'air

Description du produit

Les produits Mobil Rarus™ 400 sont des huiles hautes performances, sans cendre, pour la lubrification des compresseurs d'air, conçues pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des principaux constructeurs de compresseurs. Elaborées à partir d'huiles de base minérales de qualité supérieure et d'additifs spécifiquement sélectionnés, elles assurent protection et fiabilité aux équipements dans toutes les conditions de service (modéré ou sévère). Elles offrent d'excellentes propriétés anti-usure et la capacité à réduire les coûts de maintenance en minimisant les problèmes de fonctionnement de l'équipement et les dépôts. Les résultats des tests de charge (test FZG) effectués sur Mobil Rarus 400 leur permettent d'assurer de manière très efficace la lubrification de systèmes de compression avec engrenages et paliers, ce qui en fait un excellent choix pour les carters et comme lubrifiants de cylindres.

Caractéristiques et avantages

Les produits Mobil Rarus 400 maintiennent les compresseurs parfaitement propres et diminuent les risques de formation de dépôts par rapport à d'autres huiles minérales conventionnelles et permettent un allongement des intervalles de vidange. Leur excellente stabilité thermique et à l'oxydation permet en outre d'accroître la durée de vie utile tout en contrôlant la formation de boues et de dépôts. Leurs excellentes propriétés anti-usure et anti-corrosion augmentent la performance et la durée de vie et la performance des équipements.

| Caractéristiques | Avantages et bénéfices potentiels |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faible formation de cendres et de carbone | <p>Meilleur fonctionnement des soupapes</p> <p>Réduction des dépôts au refoulement</p> <p>Réduction des risques d'incendie ou d'explosion au refoulement</p> <p>Amélioration de la performance des compresseurs</p> |
| Remarquables stabilité thermique et stabilité à l'oxydation | <p>Durée de vie prolongée</p> <p>Plus longue durée de vie des filtres</p> <p>Coûts de maintenance réduits</p> |
| Capacité de charge élevée | Réduction de l'usure des segments, des cylindres, des paliers et des engrenages. |
| Excellent niveau de séparation avec l'eau | <p>Moins de contamination des matériels utilisateurs d'air comprimé</p> <p>Moins de formation de boues dans les carters et les lignes de refoulement</p> <p>Moins de risque de blocage des séparateurs</p> <p>Moins de risque de formation d'émulsions</p> |
| Protection efficace contre la rouille et la corrosion | Protection accrue des soupapes et réduction de l'usure sur les segments et les cylindres |

Applications

Les produits Mobil Rarus 400 sont recommandées pour la lubrification des compresseurs d'air mono et bi-étagés. Elles sont particulièrement efficaces dans les compresseurs avec température de service élevée. La température d'air comprimé maximale est de 220 °C, selon la norme DIN 51506. Elles sont conseillées dans les compresseurs alternatifs à pistons et les compresseurs rotatifs à vis. Les huiles de la gamme Rarus 400 sont recommandées pour les équipements connaissant des problèmes de dégradation de l'huile, de mauvaise performance des soupapes ou de formation de dépôts. Elles sont compatibles avec tous les métaux utilisés dans la construction des compresseurs et tous les élastomères compatibles avec les huiles minérales utilisés dans les joints d'étanchéité, joints toriques et garnitures.

Ne pas utiliser la gamme Rarus 400 dans les compresseurs d'air respirable.

Les types suivants de compresseurs ont démontré une excellente performance avec les huiles Mobil Rarus 400 :

- Carters et cylindres de compresseurs alternatifs à pistons
- Compresseurs rotatifs à vis

- Compresseurs rotatifs à palettes
- Compresseurs axiaux et centrifuges
- Systèmes de compression avec engrenages et paliers
- Compresseurs utilisés dans des systèmes fixes et mobiles

Spécifications et homologations

| Ce produit satisfait ou dépasse les exigences : | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| China GB/T 12691-2021, L-DAB | X | X | X | X | X |
| China GB/T 12691-2021, L-DAH | | X | X | | |
| DIN 51506:1985-09 VDL | X | X | X | X | X |

Propriétés et spécifications

| Propriété | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Grade | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
| Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Corrosion lame de cuivre, 3 h, 100 °C, nominal, ASTM D130 | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
| Densité à 15 °C, kg/l, ASTM D1298 | 0,866 | 0,873 | 0,877 | 0,879 | 0,866 |
| Essai de frottement FZG, Charge de rupture ISO, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
| Séquence I, mousse, stabilité, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Séquence I de moussage, tendance, ml, ASTM D892 | 10 | 20 | 0 | 30 | 430 |
| Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 5,4 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,7 |
| Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 104,6 | 147,3 |
| Protection contre la rouille, Procédure A, ASTM D 665 | | | RÉUSSITE | RÉUSSITE | RÉUSSITE |
| Protection contre la rouille, Procédure B, ASTM D665 | RÉUSSITE | RÉUSSITE | RÉUSSITE | | |
| Protection contre la rouille, Procédure B, cote, ASTM D665 | | | | RÉUSSITE | RÉUSSITE |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |

Santé et Sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

MOBIL OIL EQUATORIAL GUINEA

Carretera de Aeropuerto, Complejo de Abayak nr. 4
Malabo

+ 240 94666 /94667 / 94668

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved