



Mobil Delvac MX™ 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Tunisia

Huile haute performance pour moteurs diesel

Description du produit

Mobil Delvac™ MX 15W-40 est une huile de très haute performance qui assure une excellente lubrification des moteurs diesel modernes et favorise ainsi leur longévité. Ce produit satisfait ou surpasse les exigences de pratiquement tous les grands constructeurs américains et européens. Ce niveau de performance a été démontré sur le terrain dans divers domaines de l'industrie et dans des applications variées incluant des flottes mixtes.

De haute technicité, Mobil Delvac MX 15W-40 assure une excellente performance à la fois dans les moteurs modernes à faible émission et dans les moteurs plus anciens fonctionnant avec des gasoils à haute ou basse teneur en soufre. Mobil Delvac MX 15W-40 est formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'une sélection d'additifs équilibrés lui permettant de maintenir une viscosité stable malgré la formation de suies et les températures élevées. Mobil Delvac MX 15W-40 présente aussi d'excellentes propriétés anti-oxydantes, anti-corrosion et évite la formation de dépôts à haute température.

Caractéristiques et avantages

Les moteurs à forte puissance et à émissions réduites augmentent de manière significative les exigences sur les lubrifiants. La conception plus compacte des moteurs, l'utilisation d'échangeurs thermiques intermédiaires et de turbocompresseurs augmentent les contraintes thermiques exercées sur le lubrifiant. Les technologies employées sur les moteurs à faibles émissions comme des pressions d'injection plus élevées et un retard à l'injection du gasoil exigent une meilleure performance de l'huile en termes de stabilité à l'oxydation, dispersion des particules de suie et volatilité. Mobil Delvac MX 15W-40 est formulée à partir d'huiles hautes performances et d'un système d'additifs équilibrés qui lui confèrent d'excellentes performances dans la plupart des moteurs modernes diesel et essence, ainsi que dans les moteurs d'ancienne génération. Les avantages potentiels principaux sont les suivants :

| Caractéristiques | Avantages et bénéfices potentiels |
|--|---|
| Forte stabilité thermique et à l'oxydation | Réduction des boues, des dépôts et de l'augmentation de la viscosité |
| Réserve d'alcalinité élevée | Contrôle des dépôts et neutralisation des acides |
| Stabilité au cisaillement | Protection contre l'usure et contrôle de la viscosité |
| Très bonne détergence/dispersivité | Moteur plus propre et longévité améliorée des composants |
| Traitement amélioré des suies | Amélioration du contrôle de la viscosité et de la pompabilité de l'huile en service |
| Excellentes propriétés à basse température | Protection contre l'usure au démarrage |
| Compatibilité avec les composants du moteur | Longue durée de vie des raccords et joints |
| Répond aux spécifications exigeantes des principaux constructeurs de moteurs | Une seule huile moteur pour l'exploitation de flottes mixtes |

Applications

Recommandée par ExxonMobil pour:

- Véhicules à moteur diesel à aspiration naturelle ou suralimenté des principaux constructeurs japonais, européens et américains
- Utilitaires légers et poids lourds
- Secteur hors route, notamment : construction, exploitation minière et des carrières et agriculture

- Flottes mixtes

Spécifications et homologations**Ce produit a les homologations suivantes :**

Spécification Detroit Fluids 93K215

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

Homologation MB 228.3

RENAULT TRUCKS RLD-2

Volvo VDS-3

MTU Oil Category 2

Ce produit est recommandé dans les applications suivantes :

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CG-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Mack EO-M

MAN M 3275-1

CAMIONS RENAULT RD

CAMIONS RENAULT RD-2

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

API CH-4

API CI-4

API SJ

| Ce produit satisfait ou dépasse les exigences : |
|---|
| API SL |
| JASO DH-1 |
| ACEA E7 |
| Cummins CES 20076 |
| Cummins CES 20077 |
| Cummins CES 20078 |
| Ford WSS-M2C171-D |

Propriétés et spécifications

| Propriété | |
|---|------------|
| Grade | SAE 15W-40 |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270 | 130 |
| Indice de base (TBN), mgKOH/g, ASTM D2896 | 11 |
| Volatilité Noack, % masse, ASTM D5800 | 8 |
| Séquence II de moussage, stabilité, ml, ASTM D892 | 0 |
| Séquence II de moussage, tendance, ml, ASTM D892 | 10 |
| Point d'écoulement, °C, ASTM D97 | -33 |

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

10-2024

ExxonMobil Tunisie

Immeuble Ennouzha 2, Rue 8301

Cité Montplaisir, BP 237

1002 Tunis Belvédère, Tunisie

+ 216 71 951 510

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved