



MOBIL DELVAC LEGEND 1300 SERIES

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore diesel monogrado

Descrizione prodotto

Mobil Delvac Legend 1300 sono eccellenti oli monogrado per motori diesel formulati con oli base a tecnologia avanzata e un'additivazione bilanciata. Sono specificamente studiati per prestazioni in motori turbocompressi con intercooler che operano in condizioni difficili su strada e fuoristrada. I Mobil Delvac Legend 1300 sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in cui è consigliato un lubrificante monogrado. Le imprese di autotrasporti, miniere, cave, costruzioni e agricoltura utilizzano con successo questi prodotti.

Prerogative e benefici

Le prerogative e i benefici di Mobil Delvac Legend 1300 includono:

| Prerogative | Vantaggi e potenziali benefici |
|--|--|
| Eccellente protezione contro l'ispessimento dell'olio, i depositi alle alte temperature, la formazione di morchie, la degradazione dell'olio e la corrosione | Durata del motore prolungata, Minore usura e Eccellente protezione contro l'incollamento delle fasce |
| Riserva TBN prolungata | Controllo depositi/usura a lungo termine e Controlla la formazione di acidi quando si usano combustibili a più alto contenuto di zolfo |

Applicazioni

Raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo su:

- Attrezzature con motori diesel aspirati e turbocompressi
- Trasporto leggero, medio e pesante
- Applicazioni edili, minerarie, estrattive e agricole

Specifiche e approvazioni

| Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano: | MOBIL DELVAC LEGEND 1330 | MOBIL DELVAC LEGEND 1340 | MOBIL DELVAC LEGEND 1350 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Allison C-4 | X | | |
| API CF | X | X | X |
| API SF | X | X | X |

Caratteristiche e Specifiche

| Caratteristica | MOBIL DELVAC LEGEND 1330 | MOBIL DELVAC LEGEND 1340 | MOBIL DELVAC LEGEND 1350 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Grado | SAE 30 | SAE 40 | SAE 50 |

| Caratteristica | MOBIL DELVAC LEGEND 1330 | MOBIL DELVAC LEGEND 1340 | MOBIL DELVAC LEGEND 1350 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Densità a 15°C, g/cm ³ , ASTM D 4052 | | 0,81 | |
| Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92 | 235 | | 250 |
| Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445 | 11,6 | 11,6 | 19,5 |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445 | 101 | 101 | 222 |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 | -27 | -27 | -15 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10 | 10 | 10 |
| Indice di viscosità, ASTM D 2270 | 99 | 99 | 99 |

Salute e Sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

03-2025

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
 POLDERDIJKWEG
 B-2030 Antwerpen
 Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved