



## Mobil Super™ Turbo GDI Protection 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

완전 합성 엔진 오일

### 제품 설명

Mobil Super™ Turbo GDI Protection 5W-30 은 완전 합성유로서 도심지에서 가혹한 운전조건에서 신속한 보호를 제공하도록 설계된 제품입니다.

### 특징 및 장점

Mobil Super™ Turbo GDI Protection 5W-30 은 다음과 같은 성능을 발휘합니다:

- 도심지 주행의 가혹한 조건에서 모든 차량대의 자동차에서 탁월한 내마모 보호력을 발휘합니다.
- 해로운 퇴적물로부터 우수한 보호력을 보여주므로 엔진을 청결하게 유지합니다.
- 낮은 온도에서의 유동성이 우수하여 부드러운 시동이 가능하며, 또한 높은 작동 온도에서도 뛰어난 점도 안정성을 보여 줍니다

### 적용개소

Mobil Super™ Turbo GDI Protection 5W-30 은 가솔린 직분사(GDI) 및 Turbo GDI 엔진에서도 광유의 성능을 증가하는 엔진 보호력을 발휘한다는 확신을 주도록 설계되어 있습니다.

### 규격 및 승인

<b>이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다</b>
API SL
API SN 엔진 테스트 요건

### 특성과 사양

특성	
등급	SAE 5W-30
전알카리가, mgKOH/g, ASTM D2896	10.6
점도 @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	9.6
점도 @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	52
점도 지수, ASTM D2270	172
유동점, °C, ASTM D97	-39
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	18800

특성	
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	2.9
인화점, °C, ASTM D92	222
황화 회분, mass% ASTM D874	1.1
비중 @ 15 C, g/ml, ASTM D4052	0.85

## 보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

07-2024

모빌코리아유포유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 하시거나 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동 과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved