MOBIL DELVAC FF MB 225.25 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Lubrificante Mobil para Veículos comerciais, Brasil

Descrição do Produto

MOBIL DELVAC FF MB 225.25 15W-40 é um óleo avançado para motores diesel que ajuda a prolongar a vida útil do motor, permitindo que você administre seus negócios com confiança.

Com total compatibilidade retroativa, MOBIL DELVAC FF MB 225.25 15W-40 proporciona um excepcional desempenho em motores para serviço pesado com projetos modernos e antigos.

Este óleo atende ou excede os requisitos das categorias de serviço API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 e CH-4, bem como os principais requisitos de OEMs. Mobil Delvac FF MB 225.25 15W-40 é universal, o que significa que também pode ser usado em motores a gasolina que requeiram a especificação API SN.

MOBIL DELVAC FF MB 225.25 15W-40 possui uma exclusiva formulação que fornece excelente proteção contra o desgaste e para o motor como um todo, capacidade para intervalos de troca de óleo prolongados, um extraordinário desempenho a altas temperaturas e limpeza do motor. Elaborado em estreita colaboração com os principais fabricantes de equipamento original, MOBIL DELVAC FF MB 225.25 15W-40 é recomendado para o uso em uma ampla gama de aplicações pesadas e ambientes operacionais nas indústrias agrícola, naval, de transportes, mineração e construção.

Características e Benefícios

MOBIL DELVAC FF MB 225.25 15W-40 é formulado com aprimorada tecnologia de óleos básicos, contendo óleos hidroprocessados e um exclusivo sistema de aditivos para fornecer desempenho para intervalos estendidos de troca de óleo até 50% além dos intervalos recomendados pelos fabricantes de equipamento original.

Esta formulação proprietária proporciona uma excelente proteção contra o desgaste, estabilidade superior contra oxidação e extraordinária retenção de TBN. MOBIL DELVAC FF MB 225.25 15W-40 também oferece excepcional resistência ao consumo de óleo, oxidação, desgaste corrosivo e abrasivo e depósitos de alta temperatura.

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Atende às rigorosas especificações dos principais OEMs e a categoria de serviço API recente para motores a gasolina	Apenas um óleo de motor para operações em frotas mistas
Estabilidade superior contra a oxidação	Capacidade de períodos de troca estendidos. Reduz o acúmulo de borra a baixas temperaturas e a formação de depósitos a altas temperaturas
Excelente controle de fuligem e da viscosidade	Maior eficiência do motor, longa vida útil do motor e do óleo
Excelente controle do consumo de óleo	Menores custos com o óleo devido à menor reposição do óleo durante a operação

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Excelentes reserva de TBN	Proteção contra corrosão e intervalos de troca de óleo mais longos para motores novos e antigos usando combustível diesel com até 500 ppm de enxofre
Fluidez e bombeabilidade a baixas temperaturas	Formulado para partidas fáceis em climas frios
Resistência ao desgaste corrosivo e abrasivo	Longa vida útil de superfícies críticas no tocante ao desgaste
Compatibilidade com componentes do motor	Longa vida útil de juntas e vedações
Formulação com baixo teor de cinzas, atendendo aos requisitos de API CK-4 e CJ-4	Longa vida útil aos sistemas de pós-tratamento de emissões (DPF, DOC e SCR)

Aplicações

•Recomendado para os mais recentes motores diesel para serviço pesado, incluindo os motores equipados com sistemas de pós-tratamento e EGR.

• Recomendado para aplicações em motores diesel antigos e que utilizam projetos convencionais de motores naturalmente aspirados.

• Aplicações fora de estrada e de transporte pesado rodoviário e urbano, incluindo as indústrias de transportes, mineração, construção, agrícola e naval.

• Aplicações rodoviárias e urbanas operando em serviços de alta velocidade/altas cargas e em trajetos curtos para serviços de coleta/entrega.

• Aplicações fora da estrada com operação em condições severas de baixa velocidade/altas cargas usando combustíveis com até 500 ppm de enxofre.

Motores a gasolina de alto desempenho que requeiram óleos API SN e operações em frotas mistas.

Equipamentos diesel de fabricantes americanos, europeus e asiáticos.

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 15W-40
Densidade a 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,87
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D92	225
TBN, mg KOH/g, ASTM D 4739	9,4
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	109

Propriedade	
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	14
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	130

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

11-2020
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01
21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com
A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved