Mobilfluid™ 499 V2

Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Lubrificante Multiuso de Alto Desempenho para Tratores

Descrição do Produto

Mobilfluid 499 V2 é um óleo lubrificante multiuso usado em tratores agrícolas equipados com um freio úmido e usando um único óleo para transmissão, hidráulico e diferencial.

Características e Benefícios

Mobilfluid 499 V2 é produzido com óleos básicos minerais superiores e um pacote de aditivos de alto desempenho.

Mobilfluid 499 V2 contém um aditivo modificador de atrito. Ele fornece uma película lubrificante superior que evita o ruído característico dos freios úmidos (chatter: rangido típico de vibrações). Seu aditivo antidesgaste aumenta a vida útil das peças lubrificadas e seus aditivos antiespumante e anticongelante prolongam a vida útil do equipamento.

Aplicações

• Transmissões para serviço pesado, diferenciais, comandos finais, sistemas hidráulicos, sistemas de direção assistida, freios úmidos, TDPs e transmissões hidrostáticas

• Aplicações fora de estrada, incluindo: agricultura, construção, mineração e pedreiras

• Complementação de nível e enchimento de sistemas

• Aplicações que requeiram lubrificantes API GL-4 ou SAE 80W em engrenagens, exceto projetos com engrenagens hipóides

• Excepcional substituto para sistemas hidráulicos e de transmissão onde se recomenda o uso de óleos de motor

Especificações e Aprovações

Este produto é recomendado para uso em aplicações que requeiram:
FORD ESN-M2C134-D
MASSEY FERGUSON M-1135
MASSEY FERGUSON M-1141

Este produtoatende ou excede os requisitos de:
API GL-4

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Viscosidade Brookfield a -18 °C, mPa.s, ASTM D2983	4316
Densidade a 15,6 °C, kg/m³, ASTM D4052	861,8

Propriedade	
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D92	238
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	10,8
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	74
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-39
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	133

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

08-2026
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01
21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com
A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved