



## Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant/Antifreeze

Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Fluido de Arrefecimento e Anticongelante

### Descrição do Produto

Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant & Antifreeze é uma solução pronta para uso no sistema de arrefecimento que contém inibidores que fornecem proteção contra o congelamento, o superaquecimento, a ferrugem e a corrosão quando usado conforme recomendado. Contém monoetileno glicol e inibidores orgânicos de corrosão, a tecnologia OAT que permite prolongar o intervalos de trocas.

Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant & Antifreeze apresenta uma fórmula universal livre de nitritos, nitratos, fosfatos, boratos e silicatos. É recomendado para uso, sem diluição adicional, em todos os tipos de veículos leves (automóveis e vans) e pesados (caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas).

### Características e Benefícios

Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant & Antifreeze apresenta as seguintes propriedades e benefícios:

- A solução de arrefecimento pré-misturada deve ser usada sem diluições adicionais para completar o sistema de resfriamento ou como um refil para substituição completa da solução usada.
- Solução com alto ponto de ebulição e baixo ponto de congelamento, protegendo o sistema durante todo o ano, proporcionando excelente troca térmica e dissipação de calor.
- Super proteção para todas as ligas metálicas do sistema, especialmente após um período de envelhecimento, quando fluidos de arrefecimento tradicionais perdem seu poder protetor.
- A tecnologia OAT dispensa cargas de reforço e deposita um filme passivador nas superfícies metálicas do sistema.
- Aumenta a vida útil da bomba de água ao eliminar os sais dissolvidos que, nos fluidos de arrefecimento tradicionais, podem se tornar insolúveis, formando um gel abrasivo e conseqüente corrosão mecânica.
- Maior estabilidade ao armazenamento, o que lhe confere validade de até 5 anos nas prateleiras do mercado de reposição.
- Prolonga a vida útil de mangueiras e da válvula termostática.

### Aplicações

Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant & Antifreeze é formulado com inibidores de corrosão orgânicos para fornecer proteção total ao sistema de arrefecimento por até 10 anos ou 1.500.000 quilômetros em uso rodoviário (ou até 8 anos ou 15.000 horas em uso fora de estrada ).

É especialmente indicado para uso em sistemas de arrefecimento de alto desempenho e altas temperaturas, na presença ou não de alumínio, tais como:

- Veículos e equipamentos fora de estrada.
- Veículos para serviços pesados.
- Motores estacionários.
- Veículos leves.

#### Atende ou excede:

- ABNT NBR 14261
- ASTM D6120
- ASTM D7583
- SAE J814
- ASTM D3306
- CATERPILLAR CAT ELC - EC-1
- MTU MTL 5048
- GENERAL MOTORS GMW3420

- NAVISTAR CEMS B1 Type IIIa
- DETROIT DIESEL 93K217
- CUMMINS CES 14603
- VW TL 774-F
- FORD ESE-M97B44
- PACCAR
- FIAT 9.55523
- MERCEDES-BENZ DBL 7700.30
- PSA B71.5110
- Renault 41-01-001/T

## Propriedades e Especificações

Propriedade	
Ponto de Congelamento (sem diluição), °C, ASTM D1177	-37
Densidade a 20 °C, g/ml, ASTM D1122	1,065
Espuma a 24 °C, Volume, ml, ASTM D892	50
Espuma a 24 °C, Tempo, s, ASTM D892	5
pH, Produto Acabado, ASTM D1287	8,3
Ponto de Ebulição, °C, ASTM D1120	108
Cor, Visual	Vermelha

## Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

02-2025

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

**Tel:** 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved