



Mobil Super™ 1000 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Premium Multiviscoso para Veículos de Passageiros

Descrição do Produto

Mobil Super 1000 10W-30 é um óleo mineral de qualidade premium para motores que atende às mais recentes especificações da indústria para óleo para motores. Formulado para proporcionar um alto nível de desempenho e proteção na maioria das condições operacionais.

Características e Benefícios

Proteção do motor durante a partida

Proteção prolongada contra o desgaste do motor e a formação de depósitos

Ajuda a combater a formação de borra

Mobil Super 1000 foi meticulosamente formulado para atender as especificações dos motores atuais mais exigentes. Proporciona ao motor uma proteção muito boa e ajuda a prolongar sua vida útil.

Aplicações

A ExxonMobil particularmente recomenda Mobil Super 1000 para utilização diária sob condições normais:

- Quase todas tecnologias de motores a gasolina
- Carros de passeio, SUV's, pick-ups e vans
- Condições Normais de Operação
- Adequado para uso em uma ampla faixa de condições de temperatura

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo.

Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:
API SN
API SQ
ILSAC GF-7A
API SQ Resource Conserving

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 10W-30
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-39
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	226
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	149
Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,86

Propriedade	
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	10,3
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	64

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

08-2025

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved