Mobil Delvac MX™ ESP 10W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Sweden

Produktbeskrivning

Mobil Delvac MX™ ESP 10W-30 är en extra högpresterande dieselmotorolja som bidrar till att förlänga motorlivslängden under de svåraste landsvägs- och terrängförhållanden och samtidigt ger enastående prestanda i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp inklusive motorer med avgasåtercirkulation (EGR) och efterbehandlingssystem med dieselpartikelfilter (DPF) och diesel-oxidationskatalysator (DOC). Mobil Delvac MX ESP 10W-30 är helt bakåtkompatibel och ger samma exceptionella prestanda i äldre konventionella motorer. Således uppfyller den eller överträffar kraven enligt servicekategorierna API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS och CH-4 samt kraven från ledande motortillverkare.

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 är ett resultat av ett långtgående utvecklingssamarbete med ledande motortillverkare och rekommenderas av ExxonMobil för en mängd krävande applikationer och driftsmiljöer inom transport-, gruv-, byggnads-, schaktnings- och
jordbruksbranscherna. Denna produkt erbjuder enastående skydd i de mest krävande dieselmotorerna inklusive de Volvomotorer som kräver oljor som uppfyller VDS-4.5-kraven. Mobil Delvac MX ESP 10W-30 uppfyller eller överträffar även kraven enligt API
SN -specifikationen för bensinmotorer och blandade vagnparker. Mobil Delvac XHP ESP 10W-30 är kompatibelt med biodiesel.*

*Följ OEM-rekommendationerna om potentiella servicejusteringar

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 har framställts med Trimer additivteknologi och ett blandat detergentsystem för att leverera topprestanda i både nya och äldre motorer. Förutom att oljan ger utmärkt kontroll över oljeförtjockning på grund av sotbildning och ypperlig TBN -beständighet för långa oljebytesintervaller, ger den avancerade teknologin i Mobil Delvac MX ESP 10W-30 även lägre oljeförbrukning samt ett gott skydd mot oxidation, korrosivt och slipande slitage och högtemperaturavlagringar. Rekommenderas för användning med biodiesel som ger utmärkt oxidationsstabilitet och ren motorkolv.

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Överlägsen kontroll över sotbildning och viskositet	Bidrar till bibehållen motoreffekt samt lång motor- och oljelivslängd
Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.	Bidrar till minskad slambildning vid låga temperaturer och mindre avlagringar vid höga temperaturer
Utmärkt kontroll över oljeförbrukning	Bidrar till lägre oljekostnader på grund av färre oljepåfyllningar vid drift
Utmärkta TBN-reserver	Bidrar till förbättrat korrosionsskydd och längre oljebytesintervaller
God skjuvstabilitet bibehåller viskositeten	Bidrar till bibehållen viskositet i tung drift vid höga temperaturer för bättre slitageskydd och längre motorlivslängd
Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer	Snabbt oljeflöde som bidrar till mindre slitage vid kallstarter
Utomordentligt skydd mot korrosivt och slipande slitage.	Lång livslängd på kritiska slitytor
Komponentkompatibilitet	Lång livslängd på packningar, tätningar och efterbehandlingssystem för utsläpp (DPF och DOC)
Uppfyller strikta krav från viktiga maskinbyggare och den senaste API-servicekategorin för bensinmotorer	En motorolja för bruk i blandade vagnparker

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

• De senaste dieselmotorerna med låga utsläpp försedda med efterbehandlingssystem för utsläpp som använder dieselpartikelfilter (DPF) och dieseloxidationskatalysatorer (DOC) .

• Högpresterande dieselapplikationer inklusive turboladdade motorer med EGR teknik och dieselapplikationer med äldre, naturligt aspirerade konventionella konstruktioner.

- Tung landsvägstransport och entreprenadtillämpningar inklusive byggnads- och gruvdrift, schaktning och jordbruk.
- Vägtransporter vid höga hastigheter/hög belastning samt vid kortare distributionskörning.
- Entreprenadtillämpningar i driftsförhållanden med extremt låg hastighet/tung last.
- Högpresterande bensinmotorer och blandade vagnparker.
- Dieseldriven utrustning från amerikanska, europeiska och japanska tillverkare.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:
Mack EO-O Premium Plus
DTFR 15C100
DEUTZ DQC II-18 LA

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:
Detroit Fluids Specification 93K218
MACK EOS-4.5
MAN M 3575
RENAULT TRUCKSRLD-3
VOLVO VDS-4.5

Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:
API CG-4
API CF

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande bransch- och tillverkarspecifikationer:
API CK-4
APICJ-4
APICI-4 PLUS
API CI-4
API CH-4

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande bransch- och tillverkarspecifikationer:
API SN
API SM
Caterpillar ECF-3
ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:
ACEA E7
JASO DH-2
ACEA E11

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	
Klass	SAE 10W-30
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,9
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,867
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	218
Viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445	12
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445	82
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-33
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	9,6
Viskositetsindex, ASTM D2270	140

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2026

ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product

performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved