



## Mobil Pegasus™ 1100 Series

Mobil Industrial, Sweden

Gasmotoroljor med höga prestanda

### Produktbeskrivning

Mobil Pegasus™ 1100 -serien är den senaste generationen av Mobil Pegasus gasmotoroljor med höga prestanda, framställd för att ge dagens fyrtakts gasmotorer med hög effekt och låga utsläpp bästa möjliga skydd och samtidigt bibehålla överlägsna prestanda i motorer av äldre modell. Både Mobil Pegasus 1105 och Mobil Pegasus 1107 har utomordentlig oxidationsbeständighet, skydd mot nitring, TBN-beständighet och termisk stabilitet som resulterar i förlängd oljelivslängd. Formuleringarna är avvägda för att ge längre oljelivslängd och utomordentliga slitageskyddande egenskaper och för att begränsa bildningen av koks- och lackavlagringar.

Mobil Pegasus 1105 (0,5% sulfataska) kan hjälpa användare att behålla sina motorer (alla typer av kolmotorer) i drift längre och renare med ökad tillförlitlighet och med förbättrad produktivitet som resultat.

Mobil Pegasus 1107 (0,65% sulfataska) kan hjälpa användare att behålla sina stålkolmotorer med hög BMEP (BMEP 22 bar eller högre) i drift längre och renare med ökad tillförlitlighet och utmärkt alkalireserv och -beständighet, som bidrar till förbättrad produktivitet.

### Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 1105 och Mobil Pegasus 1107 är gasmotoroljor med lång livslängd som har visat sig ha minst 1,5 gånger längre oljebytesintervaller jämfört med konkurrerande oljor i högpresterande naturgasmotorer. Båda oljorna är framstående produkter i sortimentet av Mobil industrismörjmedel, som har mycket gott rykte för innovation, ledande teknologi och högprestandakapacitet:

- Ett enastående detergent- och dispergeringssystem begränsar bildningen av koks- och lackavlagringar för att minimera oljeförbrukning och hålla motorer rena även vid förlängda oljebytesintervaller
- Exceptionell oxidationsbeständighet, skydd mot nitration och termisk stabilitet som bidrar till att förlänga oljelivslängden, reducera kostnaden för filter och motverka bildning av avlagringar
- Överlägsna slitageskyddande egenskaper bidrar till att minska slitage på motorkomponenter, minska repning av cylinderfoder i gasmotorer med hög kompression och ge skydd vid inkörning
- Enastående alkalireserv bibehåller motorns prestanda och hållbarhet samtidigt som oljebytesintervallen förlängs

### Användningsområden

- GE Jenbacher, MAN, MTU och andra turboladdade och naturligt aspirerade, medel- till höghastighets fyrtakts gasmotorer som kräver högpresterande smörjmedel
- Fyrtakts gasmotorer med mager och stökiometrisk förbränning, som arbetar under hög belastning, höga temperaturer och högt tryck
- Snabbgående fyrtakts gasmotorer som används i kraftvärmeapplikationer
- Naturgasmotorer försedda med katalysatorer
- Fältinsamlingsverksamheter där sur gas med lågt H<sub>2</sub>S-innehåll kan komma att användas som bränsle

### Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:	1105	1107
Bergen Engines AS (tidigare Rolls-Royce Bergen) gasmotorer typ B 35:40		X
Bergen Engines AS (tidigare Rolls-Royce Bergen) gasmotorer typ B 36:45		X

<b>Denna produkt har följande godkännanden:</b>	<b>1105</b>	<b>1107</b>
Bergen Engines AS (tidigare Rolls-Royce Bergen) gasmotorer typ C		X
Bergen Engines AS (tidigare Rolls-Royce Bergen) gasmotorer typ K		X
CUMMINS HSK78G (naturgas)		X
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)		X
INNIO JENBACHER TI 1000-1108 (klass A bränslegas, serie 9 och 6)		X
INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (katalysator) godkänd)	X	X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (bränslegas klass A, serie 4B och 4C, utökad dränering)		X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (bränsleklass A, serie 2 och 3, förlängda oljebytesintervaller)	X	X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass A bränslegas, typ 4 alla versioner, utökad dränering)	X	
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass A bränslegas, serie 6 alla versioner, utökad dränering)		X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass A bränslegas, serie 6 upp till version E, utökad dränering)	X	
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass S särskilda gasanvändningar)		X
MAN M 3271-2		X
MAN M 3271-5		X
MWM TR 0199-99-2105, smörjoljor till gasmotorer		X
Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidigare MTU Onsite Energy) Gasmotorer serie 400 - alla motorer med naturgas och propangas		X

#### Egenskaper och specifikationer

<b>Egenskap</b>	<b>1105</b>	<b>1107</b>
SAE-klass	40	40
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,5	0,65
Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)	6,2	7,3
Densitet vid 15,6 °C, kg/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0,88	0,88
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	261	261
Viskositet vid 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13.1	13.1
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	113	113
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-18	-18
Viskositetsindex, ASTM D2270	112	112

(\*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

**Hälsa och säkerhet**

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2022

**ExxonMobil Sverige AB**

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo is displayed in white on a dark background. It consists of the word "Exxon" in a bold, sans-serif font, followed by "Mobil" in a similar font, with a small registered trademark symbol.Three logos are shown in a row: the Exxon logo, the Mobil logo, and the Esso logo. Each logo is white and set against the dark background.

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved