Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Syntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Motoroljor i Mobil Super™ 3000-serien är syntetiska och utvecklade för att ge enastående motorskydd och prestanda.

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 är en högpresterande motorolja som är särskilt framtagen för att bidra till att förlänga motorns livslängd i moderna bensin- och dieselfordon utrustade med avgasreningssystem, såsom dieselpartikelfilter (DPF). Dess avancerade sammansättning med låg viskositet bidrar till att förbättra bränsleeffektiviteten samtidigt som den ger utmärkt slitageskydd och håller motorn ren.

Egenskaper och fördelar

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 är framtagen för att ge följande fördelar:

• Förbättra bränsleekonomin i både bensin- och dieselmotorer
• Förbättrar motorns renhet och bidrar till att förhindra slamansamling
• Tillhandahålla förbättrat skydd mot avlagringar vid höga temperaturer och motorns slitage
• Ger utmärkt prestanda vid kallstart för snabb smörjning och skydd av motorn redan vid start

Användningsområden

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 är lämplig för moderna, högeffektiva bensin-, diesel- och hybridfordon som specifikt kräver viskositetsklassen SAE 0W-20 och någon av de specifikationer som den här oljan uppfyller.

• Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 är framtagen för att uppfylla skyddskraven för modern motorteknik, inklusive mindre, turboladdade bensinmotorer med direktinsprutning (GDI), och bidrar därmed till att hantera utmaningar som förtändning vid låga varvtal (LSPI).

• Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 rekommenderas inte för äldre motorer som är konstruerade för att drivas med smörjmedel med högre viskositet.

Läs alltid bruksanvisningen för fordonet för att kontrollera vilken viskositetsklass och vilka prestandaspecifikationer som rekommenderas för din motor.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:
Porsche C20
VW 509 00
PORSCHE C20

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt:
ACEA C5

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap	
Klass	SAE 0W-20
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445	8,3
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445	44.1

Egenskap	
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-42
Fosfor, vikt %, ASTM D4951	0,08
Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92	233
Densitet vid 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,845
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,8

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2026

ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved