# MOBIL 1™ C40 GT 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นยานพาหนะโดยสาร Mobil น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์ชั้นสูง

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil 1™ C40 GT 0W-40 คือน้ำมันสังเคราะห์แท้ชั้นสูงที่ผสมสูตรมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์สมรรถนะสูงของ Porsche GT Mobil 1™ C40 GT 0W-40 ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและช่วยป้องกันการเกิดคราบเหนียว เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยการทำงานร่วมกับ Porsche AG ตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา

## ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil 1™ C40 GT 0W-40 ผลิตโดยการผสมสูตรที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะระหว่างองค์ประกอบที่ก้าวหน้าที่สุดเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบกับเครื่องยนต์ของ Porsche GT Mobil 1™ C40 GT 0W-40 ออกแบบมาเพื่อช่วยมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและให้การปกป้องในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หนักหน่วง สังเกตได้ง่าย ๆ จากสีเขียวที่เฉพาะตัว ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ที่อาจได้รับ[1] ประกอบไปด้วย:

| ลักษณะสำคัญ | ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ |
|---|---|
| ความเสถียรในช่วงความร้อนสูงและต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยม | ช่วยลดการเสื่อมสภาพของน้ำมันเพื่อให้การปกป้องตลอดช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของคุณ |
| ชั้นฟิล์มน้ำมันที่ทนทานในช่วงอุณหภูมิสูง | ให้การปกป้องจากการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม |
| เพิ่มคุณสมบัติด้านแรงเสียดทาน | ช่วยปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิง[2] |
| สารช่วยทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ | ช่วยคงความสะอาดของเครื่องยนต์และควบคุมการเกิดคราบเลนได้อย่างยอดเยี่ยม |

## การใช้งาน

Mobil 1 C40 GT 0W-40 ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ของ Porsche GT ที่ต้องการน้ำมันเกรดข้อมูลจำเพาะ C40 GT[3] Mobil 1 C40 GT 0W-40 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ Porsche กำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับรถยนต์รุ่นต่อไปนี้

- 911 GT3 (991 และใหม่กว่า)
- 911 GT3 Cup (991/992)
- 911 GT3 R (991/992)
- 911 GT3 RS (991 และใหม่กว่า)
- 911 RSR (991)
- 911 R (991)
- 911 Speedster (991)
- 911 S/T (992)
- 718 Cayman GT4 RS (982)
- 718 Cayman GT4 RS Clubsport (982)
- 718 Spyder RS (982)

หมายเหตุ

1: อิงจากข้อมูลการทดสอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและของผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ (OEM)

2: การประหยัดจริงขึ้นอยู่กับประเภทยานยนต์และเครื่องยนต์ อุณหภูมิภายนอกและความดันบรรยากาศ เงื่อนไขการขับขี่และความหนืดน้ำมันเครื่องยนต์ปัจจุบันของคุณ

3: ศึกษาคู่มือเจ้าของรถเพื่อดูข้อมูลเกรดและรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับน้ำมันที่แนะนำโดยผู้ผลิต

## ข้อกำหนดและการรับรอง

| ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้: |
|---|
| Porsche C40 GT |

## คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

| คุณสมบัติ | |
|---|---|
| เกรด | SAE 0W-40 |
| Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -40 C, mPa.s, ASTM D4684 | 20700 |
| ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 199 |
| ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 | 72 |
| ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 13.8 |
| Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3.8 |
| ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298 | 0.846 |
| จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592 | 230 |
| ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 | 8.3 |
| จุดไหลเท, °C, ASTM D97 | -48 |

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

03-2568
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved