Mobil 1™ 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์ขั้นสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil 1™ Triple Action Power เป็นน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ขั้นสูงที่เสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ให้การปกป้องและรักษาความสะอาดของชิ้นส่วนต่างๆ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับเครื่องยนต์ของคุณ:

• สมรรถนะ: ลดความเค้นจากการสึกหรอประจำวันและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

• การปกป้อง: ให้การปกป้องที่อุณหภูมิขั้นสุดเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หยุดทำงาน

• ความสะอาด: ป้องกันการสะสมของคราบปนเปื้อนและคราบเหนียวเพื่อให้เครื่องยนต์สะอาดมากขึ้น

Mobil 1™ Triple Action Power อัดแน่นคุณสมบัติต่างๆ เพื่อ:

• สมรรถนะ: ดูแลให้เครื่องยนต์ทำงานได้เหมือนใหม่

• การปกป้อง: ให้การปกป้องดีกว่าเดิมสูงสุด 10 เท่า* ที่ช่วงอุณหภูมิสูง

• ความสะอาด: ป้องกันการสะสมตัวของคราบเหนียวด้วยสารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง

Mobil™ 1 5W-30 คิดค้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไฮบริด โดยให้คุณสมบัติ::

• ความสามารถในการจัดการความชื้นได้ดีเยี่ยมเนื่องจากการปนเปื้อนของน้ำและเชื้อเพลิง**

• ความคงตัวของความข้นหนืดดีขึ้น 3 เท่า ให้การปกป้องแม้ในสภาวะขั้นสุด***

• ปกป้องจากการกัดกร่อนและสนิมได้ดีเยี่ยมภายใต้น้ำปนเปื้อน 10%****

* อ้างอิงกับ Sequence IIIH ตามขีดจำกัดของอุตสาหกรรม
** อ้างอิงจากการทดสอบความสามารถในการกรอง
*** อ้างอิงจากการทดสอบคุณสมบัติในการรักษาความข้นหนืดตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
**** อ้างอิงจากการทดสอบารกัดกร่อนและการเกิดสนิมของทองแดงภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่เข้มงวด

การใช้งาน

Mobil 1™ Triple Action Power เหมาะสำหรับการใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และระบบไฮบริด

ตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับรถยนต์ของคุณจากคู่มือผู้ใช้

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
Ford WSS-M2C929-A
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1
FORD WSS-M2C961-A1

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SP Resource Conserving
API SP

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SN PLUS
API SN
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
API SQ
API SQ Resource Conserving
ILSAC GF-7A
ACEA A5/B5
ACEA C2
FORD WSS-M2C971-A1

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 5W-30
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	8.3
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.75
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	58
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	2.9
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	9.9
ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฏ, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	17800
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-45
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	239
ความหนาแน่น @ 15.6 °C, g/ml, ASTM D4052	0.85
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	158

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

08-2569
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved