MOBIL DELVAC LEGEND 1300 SERİSİ

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Tek mevsimlik dizel motor yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac Legend 1300 Serisi, ileri teknoloji baz yağlardan ve dengeli bir katık sisteminden formüle edilmiş mükemmel tek mevsimlik dizel motor yağlarıdır. Ağır karayolu ve arazi koşullarında çalışan ara soğutuculu, turbo şarjlı motorlarda performans sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Mobil Delvac Legend 1300 Serisi, tek mevsimlik bir yağlayıcının önerildiği çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Kamyon taşımacılığı, madencilik, taş ocağı, inşaat ve tarım işletmeleri bu ürünleri başarıyla kullanmaktadır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Legend 1300 serisinin özellikleri ve faydaları şunlardır:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Yağ kalınlaşmasına, yüksek sıcaklık kaynaklı birikintilere, çamur oluşumuna, yağın bozulmasına ve korozyona karşı mükemmel koruma	Daha uzun motor ömrü, daha az aşınma ve segman sıkışmasına karşı mükemmel koruma
Daha fazla TBN kararlılığı	Uzun süreli tortu/aşınma kontrolü ve yüksek sülfürlü yakıtlar kullanıldığında asit oluşumunu kontrol eder

Kullanım Yerleri

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Doğal emişli ve turboşarjlı dizel motorlu ekipmanlar
- Hafif, orta ve ağır yük taşımacılığı
- İnşaat, madencilik, taş ocakçılığı ve tarım uygulamaları

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:	MOBIL DELVAC LEGEND 1330	MOBIL DELVAC LEGEND 1340	MOBIL DELVAC LEGEND 1350
Allison C-4	X		
API CF	X	X	X
API SF	X	X	X

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	MOBIL DELVAC LEGEND 1330	MOBIL DELVAC LEGEND 1340	MOBIL DELVAC LEGEND 1350
Sınıf	SAE 30	SAE 40	SAE 50

Özellik	MOBIL DELVAC LEGEND 1330	MOBIL DELVAC LEGEND 1340	MOBIL DELVAC LEGEND 1350
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	1,1	1,1	1,1
Yoğunluk, @15 °C, g/cm3, ASTM D4052		0,81	
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	235		250
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445	11,6	11,6	19,5
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445	101	101	222
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-27	-27	-15
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	10	10	10
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	99	99	99

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

03-2025
Mobil Oil Türk A.S.
Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: **+90 850 390 4939**
http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved