Mobil

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Premium Yarı Sentetik Binek Araç Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 2000 yağları mükemmel seviyede koruma sağlamak için tasarlanmış üstün kaliteli motor yağlarıdır.

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40, hem benzinli hem de dizel araçlarda şehir içi sürüş koşulları için formüle edilmiştir. Binek araçlar, hafif ticari araçlar ve kamyonetler için geniş bir sıcaklık aralığında kullanıma uygundur. Bu yağ iyi bir aşınma koruması sağlar ve motor temizliğini koruyarak motorunuzun ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super™ 2000 x1 10W-40 aşağıdaki faydaları sağlamaya yardımcı olur:

• Etkin çamur önleme

• İyi motor temizliği

• Aşınmaya karşı güçlü koruma

• Yüksek sıcaklık koruması

Kullanım Yerleri

Mobil Super™ 2000 ürünleri, size geleneksel yağların ötesinde bir koruma güvencesi sağlamak üzere formüle edilmiştir. Mobil Super 2000™ x1 10W-40 aşağıdaki uygulamalar için tavsiye edilmektedir:

• Daha eski motor teknolojileri

• Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunmayan benzinli ve dizel motorlar

• Binek araçlar, SUV'ler (spor arazi araçları), hafif ticari araçlar ve kamyonetler

• Otoyol seyahati ve dur-kalk içeren şehir sürüşü

• Normalden yer ağıra kadar çalışma şartları

Aracınız için önerilen viskozite sınıfını ve şartnamelerini kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurun.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
VW 501 01
VW 505 00

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
ACEA A3/B3-16
API CF
MB 229.1

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API SN

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API SN PLUS
API SP
API SQ

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 10W-40
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,865
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	234
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445	14,7
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445	102
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	150
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-33

Sağlık ve güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

11-2025
Mobil Oil Türk A.S.
Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: **+90 850 390 4939**
http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved