Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20, Volvo Car Corporation'ın VCC RBS0-2AE 0W-20 teknik şartnamesini karşılamak için tasarlanmış yüksek performanslı motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20, Yüksek Sıcaklık Kesme Dayanımı (HTHS) viskozitesi 2.75 cP'nin üstünde bulunan düşük küllü motor yağıdır.

Önemli Özellikleri ve Faydaları

• Motor yakıt verimliliğine katkıda bulunmak ve egzoz gazı arındırma sistemlerinin korunmasına yardımcı olmak üzere ACEA C5 endüstri standardını karşılar veya aşar.

• Küçültülmüş TDI benzinli motorları, düşük hızda ve yüksek torkta çalışırken vuruntuya ve/veya aşınmaya karşı korumaya yardımcı olmak için API SP endüstri standardını karşılar veya aşar.

• Güvenilir ve hızlı motor çalıştırma ve soğuk hava operasyonlarında koruma için mükemmel düşük ısı özellikleri.

Kullanım Yerleri

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20, Volvo'nun modern yüksek verimli benzinli, dizel ve hibrit otomobillerinin yanı sıra özellikle SAE 0W-20 viskozite derecesi ve yağın desteklediği herhangi bir şartnameyi gerektiren Japon ve Kore araçları için uygundur.

• Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20, daha yüksek viskoziteli motor yağlarıyla çalışmak üzere tasarlanmış eski araç motorları için tavsiye edilmemektedir.

Tavsiye edilen viskozite sınıfı ve şartname için kullanıcı kılavuzuna başvurulmalıdır.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
VOLVO RBS0-2AE 0W-20

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API SP
ACEA C5

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 0W-20
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-42
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,844
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	222
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445	42,1
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445	8,7
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	196

Sağlık ve güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

11-2025
Mobil Oil Türk A.S.
Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: **+90 850 390 4939**
http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved