



## Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil 1™, olağanüstü performans ve koruma sağlayan dünyanın önde gelen sentetik motor yağıdır.

Mobil 1 Peak Life 5W-50, mükemmel performans sunarak yeni ve eski araçların ihtiyaçlarını dengelemeye yardımcı olmak üzere tasarlanan denenmiş ve güvenilir formülasyonumuzdur.

### Özellikleri ve Potansiyel Faydaları

Mobil 1 Peak Life 5W-50, motor bozulmalarının başlangıcını geciktiren üstün bir koruma sağlar. Motorunuzun çalıştığı süre içinde oluşabilecek tortu ve birikintilerini en aza indirerek motor aşınmalarını azaltmak için özel olarak üretilmiştir.

- Motor aşınmalarını geciktirmek amacıyla tortu ve birikinti oluşumunu en aza indirgeyen güçlü katık sistemi
- Yağ ömrünü geliştirmeye yardımcı olan anti-oksidantlar
- Arabanızın yarı ömrü boyunca mükemmel performans göstermesi için dengeli formülasyon
- Üstün aşınma koruması için hassas bir şekilde dengelenmiş bileşen sistemi ile birleştirilmiş yüksek performanslı baz yağlar
- Yüksek ve düşük sıcaklıkta koruması sağlamaya yardımcı olan geniş vizkozite sınıfı
- Hafif eskimiş motorlarda ekstra koruma sağlayan kalın yağ filmi

### Kullanım Yerleri

Mobil 1 Peak Life 5W-50'nin dengeli teknolojisi, hafif ve zorlu her türlü araç ve çalışma koşuluna uymasına yardımcı olur.

- Hemen tüm motor teknolojileri
- Eskiye araçlar
- Yüksek Performanslı Motorlar
- Hafiften aşırıya hemen tüm çalıştırma koşulları

Aracınız için tavsiye edilen viskozite derecesi ve spesifikasyonlar için her zaman kullanıcı el kitabınıza başvurunuz.

### Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil 1 Peak Life 5W-50 aşağıdaki gereklilikleri karşılamakta veya aşmaktadır:	
API SN,SM,SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:	
VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	X

<b>ExxonMobil' e göre Mobil 1 Peak Life 5W-50 aşağıdaki kalite seviyesindedir.</b>	
API CF	X

## Tipik Özellikler

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Değer
Viskozite, cSt, ASTM D445	
@ 40°C	108
@ 100°C	17,5
Vizkozite Endeksi	180
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık (ASTM D874)	1,3
Fosfor, % Ağırlık (ASTM D4951)	0,1
Parlama Noktası, °C, (ASTM D92)	231
Yoğunluk @ 15,6°C, g/ml, (ASTM D4052)	0,85
Toplam Baz Numarası (ASTM D2896)	11,8
-35°C'de MRV, cP (ASTM D4684)	29.244
HTHS Viskozite, mPa•s @ 150°C, (ASTM D4683)	4,4

## Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler, talep üzerine ana dağıtıcı yoluyla temin edilebilir veya yasal gerekliliklere uygun şekilde satıcı tarafından müşterilere internetor sağlanacaktır. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil, Mobil 1 ve Pegasus tasarımı Exxon Mobil Corporation veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştiraktan ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.



© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved