Mobil

Mobil Delvac Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty (美孚黑霸王 Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty)

Mobil Commercial Vehicle Lube , 中国

高性能柴油发动机润滑油

产品简介

美孚黑霸王 Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty 是一款高性能柴油发动机润滑油，可为公路及非公路应用的柴油发动机提供保护。美孚黑霸王 Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty 可与生物柴油兼容*，埃克森美孚推荐将其用于卡车运输、采矿、建筑、采石和农业等行业的各类重型应用及工作环境。

本产品与美孚黑霸王 Super 1400 15w-40 完全兼容，可用作同类润滑油的替代品

*基于 CEC L-109-14（使用棕榈油 B100 进行调整测试），符合 ACEA E7-22 中的要求。

特性和效益

美孚黑霸王 Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty 所采用的技术，在现代柴油发动机和较老型号中均能提供卓越性能。主要效益包括：

特性	优点及潜在效益
热稳定性与氧化稳定性	控制油泥积聚和沉积物
TBN 储备	沉积物控制
良好的剪切稳定性	低机油消耗和抗磨损保护
出色的清洁度/分散性	发动机保持清洁且使用寿命长
部件相容性	延长垫片与密封件寿命

应用

埃克森美孚推荐其用于：
- 自然吸气和涡轮增压式柴油动力设备
- 公路用轻型及重型卡车
- 非公路应用：建筑、采矿、采石及农业等

规格与认可

本产品已获得以下认可：
MTU 油品分类 2
Cummins (康明斯) CES 20076
DTFR 15B110

推荐将本产品用于需要符合以下规范的应用：
API CF-4
API (美国石油协会) CF
API (美国石油协会) CG-4
Mack (麦克) EO-M

推荐将本产品用于需要符合以下规范的应用:
VOLVO (沃尔沃) VDS-2

本产品符合或超越以下要求:
API (美国石油协会) CH-4

特性和规范

特性	
粘度等级	SAE 15W-40
硫酸盐灰分, 质量%, ASTM D874	1.2
15°C 下的密度, kg/l, ASTM D4052	0.869
闪点, COC, °C, ASTM D92	230
粘度指数, ASTM D 2270	137
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	8.2
倾点, °C, ASTM D97	-33
运动粘度 @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	116
运动粘度 @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	15.2

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

07-2026

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
http://www.exxonmobil.com

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件并不取代当地公司的独立性.
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved