



Mobil Special[™] 15W-50 (美孚力霸[™] 15W-50)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

乘用车矿物油

产品简介

美孚力霸[™] 可为发动机提供润滑保护并有助于保持发动机清洁。美孚力霸[™] 推荐在多种工况和应用场合中使用。

特性和效益

- 帮助减少发动机磨损和腐蚀
- 帮助维持发动机清洁
- 帮助低温下顺利启动
- 良好的高温特性

应用

适用于乘用车

规格与认可

本产品符合或超越以下要求：

API (美国石油协会) SL

特性和规范

特性	
粘度等级	SAE 15W-50
微型旋转式粘度计, -35°C 下的表观粘度, mPa.s, ASTM D4684	19900
倾点, °C, ASTM D97	-36
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	5.4
硫酸盐灰分, 质量%, ASTM D874	0.6
闪点, COC, °C, ASTM D92	234
运动粘度 @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	142
150°C 下的高温高剪切粘度, 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4.4
运动粘度 @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	16.7
15.6°C 下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.872

特性	
粘度指数, ASTM D 2270	126

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

03-2025

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询

www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved