

**Mobil™ Formula X2 5W-40**

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

優質全合成乘用車引擎油

產品說明

Mobil™ FORMULA X2 5W-40 全合成引擎機油的品質優良，專門為引擎提供優異防護。

特色與效益

- 協助減少引擎磨損與腐蝕，提供卓越的抗磨損保護
- 協助保持引擎清潔
- 高溫和低溫環境下的保護性能同樣出色

應用範圍

Mobil™ FORMULA X2 5W-40 全合成引擎機油的品質優良，專門為引擎提供優異防護。

規格與認證

本產品已通過以下認證：
MB-Approval 229.3
Porsche A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00
VW 505 00

本產品建議用於需符合以下要求的用途：
API CF

此產品符合或超越以下規範標準：
API SN
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4

特性與規格

特性	
等級	SAE 5W-40
100°C 下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	13.8
流動點, °C, ASTM D97	-42
150°C 下的高溫高剪切黏度, mPa.s, ASTM D4683	3.7
15°C 下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.854
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	10.1
硫酸灰份, 質量 %, ASTM D874	1.1
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	232
40°C 下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	83
微型旋轉黏度計, 表觀黏度, -35°C, mPa.s, ASTM D4684	28300

健康與安全

如需有關本產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 其網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有註明, 此處用的商標都是埃克森美孚公司或其子公司之一的商標或註冊商標。

12-2020

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構, 他們大多在公司名稱裏包含 "埃索", "美孚", 或 "埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved